



Price* : 6 363,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Kaedra
Termék vagy komponens típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Mini szekrény, moduláris eszközhöz
Szekrény alaptartozékok	1 jelölőkészlet 4 sorkapocs 4 furattal

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
Soronként 18 mm-es modulok száma	8
Összesen 18 mm-es modulok	8
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	II. Osztály Kettős szigetelés
Tartozékok	1 jelölő készlet 4 sorkapocs 4 furattal
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	15 W
Névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	5
A sorkapcsok száma	4 mellett 4 kimenők
Elosztóblokk kimenők	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Reteszelési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	195 mm
Magasság	200 mm
Mélység	112 mm

Szín	Ajtó: átlátszó zöld Tokozás: világosszürke (RAL 7035)
------	--

Környezet

Szabványok	EN 50102 IEC 670 IEC 60529 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettség szint	IP65 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: class 3 megfelel ISO 4582:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűfeszültség kategória	II
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------