



Saves Your Energy

TERMÉKKÁRTYA

2.1.2016

1/2

KE61

Név:	Clampo Pro terminal 1-pole, grey, Al 6-50 mm ² , Cu 2.5-50 mm ²
Típus:	KE61
GTIN:	6418677191817
Leírás:	Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm ² .
Csomagolás:	3/30
Egység:	db.



Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Névleges szigetelési feszültség	800 V
Szennyezési fok	3
Névleges áram	Cu 160 A, Al 145 A

Névleges

ETIM	Feed-through terminal block
------	-----------------------------

Mechanikai

Meghúzási nyomaték	4 Nm (2.5-4mm ²), 12 Nm (6-50mm ²)
--------------------	--

Méretek

Súly	0.03 kg
Vezeték keresztmetszet	Cu 2,5-50 Al 6-50

Homérsékletek

Működési hőmérséklet	≤ 80 °C
----------------------	---------

Tulajdonságok

Felszerelés	DIN sín
Oszlopszám	1
Csavar fej	Hatlapú
Csavarfej mérete	5 mm

Anyag

Tokozat	Poliamid
---------	----------

Szín	Szürke
------	--------

USA specifikus

Vezeték méret	1/0-6
Max. feszültség	600 V
Meghúzási nyomaték	90 Lb-In

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2
P.O.Box 77
06101 Porvoo, Finland

Tel. +358 204 76 21
Fax +358 204 76 2516

www.ensto.hu



KE61

Max. áram Cu 150A, Al 120A

Szabványok

Rövidzárlati osztály A
Szabványok EN 60947-7-1, EN 61238-1, UL 1059
UL kategória XCFR2
UL sorszám E192532, E192532

ETIM

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 2.5 ... 35 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 2.5 ... 35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 2.5 ... 50 mm²
Rated current I_n 145 A
Nominal rated voltage 800 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Connection position Sideways
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operation temperature ≤ 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V2
Width/grid dimension 17.8 mm
Height at lowest possible mounting height 43 mm
Length 49 mm
Explosion-tested version 'Ex e'
Closing plate required
Colour Grey
Internally connected stages