



Produktdetails

64494

Produkt Bezeichnung: 64494
Produkt-Code: 4008321393746
Menge: Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4008321393746

Einsatzmöglichkeiten	
Dimmbar	Ja
Brennstellung	hs45

Klassifikationen	
SEG-Nr.	8327352
ILCOS	HSGST/C/UB-70-230-B15D/86

Zertifikate & Standards	
EEL - Energieeffizienzklasse	C

Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	B15d
Neuer Artikel	NEW

Farben & Materialien	
Quecksilberfrei	Ja
Bemessungsquecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Elektrische Daten	
Nennleistung	70 W
Konstruktionsleistung	70 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsanzahl der Schaltzyklen	1000000 ¹⁾
Bemessungsleistungsfaktor λ	1.00

Abmessungen & Gewicht	
Länge	80.00 mm
Gesamtlänge	80.00 mm
Durchmesser	13.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55 mm

Lebensdauer	
Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h

Lichttechnische Daten	
Bemessungs-Farbwiederg.ind. Ra	100
Lichtstrom	1180 lm
Nennlichtstrom	1180 lm
Bemessungslichtstrom	1180 lm
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80
Farbtemperatur	2800 K



Lichttechnische Daten	
Bemessungs-Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Bemessungsaufwärmzeit (60 %)	0 s
Bemessungsstartzeit	0.0 s

Verpackungsvarianten				
Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4008321393746	Faltschachtel beinhaltet 1 Stück	42,000 mm x 42,000 mm x 111,000 mm	37,700 g (0,000 g)	0,196 Kubikdezim
4008321393753	Versandschachtel beinhaltet 12 Stück	140,000 mm x 127,000 mm x 180,000 mm	477,000 g (0,000 g)	3,200 Kubikdezim

HALOLUX ECO: das kompakte Lichtpaket von OSRAM

HALOLUX CERAM ECO ist durch ihre schlanke Form ideal für schmale und kompakte Leuchten. Sie ist bis 205 W erhältlich und kann ohne Trafo betrieben werden. Sie besticht durch ihr reines, natürliches Halogenlicht und ist somit die perfekte Hochleistungslampe für moderne anspruchsvolle Leuchten.

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Auch in höheren Wattagen bis 205 W erhältlich
- 100 % dimmbar
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- 2.000 h mittlere Lebensdauer
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter

¹⁾ Bei 1 s ein / 1 s aus